



Industrias Químicas Tamar, S.L.
C.I.F.: B97008502
Polígono Industrial El Bobalar, Parcela 5.
46590 Estivella (Valencia)
Tel. 96 262 91 17 · Fax. 96 262 88 04
www.quimicastamar.es



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO VERANO

Mantenga la piscina en verano sin estar pendiente cada semana de si le quedan tabletas y ahorre con 5 acciones en 1 solo producto. Duración aproximada 3-4 semanas para piscinas de 50 m³ y en condiciones favorables.

MODO DE EMPLEO

1 Compruebe que el nivel de pH es el correcto (**7,2-7,6**). Si el nivel no es el correcto, ajústelo con productos Tamar®. Consulte nuestro catálogo en: www.quimicastamar.es

2 TRATAMIENTO NORMAL

Corte los tetones situados en las **2 caras** del dosificador, **donde aparece el logotipo de Tamar®**, según los m³ de su piscina:

Si su piscina tiene **50 m³** corte los 4 tetones donde indica 50 m³ + los 4 tetones del lado opuesto (total 8 tetones).

Si su piscina tiene **70 m³** corte los 4 tetones donde indica 50 m³ + los 4 tetones donde indica 70 m³ de ambos lados (total 16 tetones).

Si su piscina tiene **90 m³** corte los 4 tetones donde indica 50 m³ + los 4 tetones donde indica 70 m³ + los 4 tetones donde indica 90 m³ de ambos lados (total 24 tetones).

3 Introduzca la parte perforada del dosificador dentro del agua, según ilustración.
Si el nivel de cloro es inferior a 0,6 perfore un tetón más y si es mayor a 1,2 tape un agujero.
Cuando el dosificador empiece a ladearse de manera considerable, deberá cambiarlo.



TRATAMIENTO DE CHOQUE

Corte los tetones situados en las **2 caras** del dosificador, **donde aparece el logotipo de Tamar®**, según los m³ de su piscina + todos los situados en las 2 caras laterales (total 16 tetones laterales + los correspondientes a los m³ de su piscina).